KUHNE electronic
MICROWAVE COMPONENTS

Schaltnetzteil RSP 150 W 27

Features

- geschlossene Bauform
- Schraubanschlüsse
- kurzschlussfest
- Eingangsspannungsbereich: 85 ... 264 V AC
- Überlastschutz durch Abschalten, Re-Power-On
- hoher Wirkungsgrad
- 100% Burn-In-Test unter Volllast
- eingebautes Entstörfilter, geringe Restwelligkeit
- aktive PFC-Funktion
- RoHS-konform
- Übertemperaturschutz
- fernsteuerbar

Technische Spezifikationen:

AC-Eingangsspannung	85 ... 264 V AC (47 ... 63 Hz)
DC-Eingangsspannung	120 ... 370 V DC
AC-Eingangsstrom (bei 230 V)	0.80 A @ 230 VAC
Wirkungsgrad	89.50 %
DC-Ausgangsspannung	27 V DC (25,7 ... 29,7 V DC)
Nennstrom	5.60 A
Nennleistung	151,2 W
Abmessungen (mm)	199 x 99 x 30 mm

© Kuhne electronic GmbH
Scheibenacker 3 | 95180 Berg | Germany
Tel.: +49 (0) 9293 - 800 640
Fax: +49 (0) 9293 - 800 6420