

## KU LNA BB 2533 A, Rauscharmer Breitband LNA



### Beschreibung

### Features

### Anwendungen

### Wichtige Hinweise

### Technische Spezifikationen:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Frequenzbereich              | 2500..3300 MHz              |
| Rauschzahl @ 18 °C           | typ. 1,2 dB, max. 1,3 dB NF |
| Verstärkung                  | typ. 33 dB, min. 31 dB      |
| Maximale Eingangsleistung    | 2 mW                        |
| Ausgangs - IP3               | typ. +30 dBm                |
| Eingangsanpassung (S11)      | typ. 12 dB                  |
| Ausgangsanpassung (S22)      | typ. 10 dB                  |
| Versorgungsspannung          | +12 ... 15 V DC             |
| Stromaufnahme                | typ. 120 mA                 |
| Betriebstemperatur (Gehäuse) | -20 ... +65°C               |
| Eingang / Impedanz           | SMA-Buchse, 50 Ohm          |
| Ausgang / Impedanz           | SMA-Buchse, 50 Ohm          |
| Gehäuse                      | gefrästes Aluminium         |
| Abmessungen (mm)             | 78 x 41 x 22                |
| Gewicht                      | 110 g (typ.)                |